




Применение: городские дороги, пешеходные зоны, паркинги
 Монтаж: непосредственно на опоре с окончанием $\varnothing 60 \times 80$ мм
 Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы

Материал: алюминиевый, анодированный сплав
 Цвет: нержавеющая сталь/ чёрный
 Оптическая система: линза из PMMA, сменные модули LED
 Количество светодиодов: 24
 Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$
 Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,
 CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K
 Корректирующий коэффициент S/P: 1,8 для 5000K; 1,45 для 3500K; 1,55 для 4000K, 5000K
 Частота напряжения питания: 50 - 60Hz
 Коэффициент мощности: ≥ 0.95
 Пусковой ток: 57A / 210 μs
 Светильник COSMO LED ALFA имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала 1-10V).



Код	Название	Мощность LED	Полная мощность	Сила тока LED	Температура цвета	Световой поток диодов LED ²⁾	Световой поток светильника ²⁾	Световая производительность	Единичный объём	Вес нетто
2212033/3/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 48	48W	55W	700mA	3500K	7 000lm	6550lm	119lm/W	0,073m ³	11kg
2212033/4/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 48	48W	55W	700mA	4000K	7 300lm	6800lm	124lm/W	0,073m ³	11kg
2212033/6/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 48	48W	55W	700mA	5000K	8 150lm	7100lm	129lm/W	0,073m ³	11kg
2212034/3/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 60	60W	67W	830mA	3500K	8 050lm	7700lm	115lm/W	0,073m ³	11kg
2212034/4/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 60	60W	67W	830mA	4000K	8 950lm	8000lm	119lm/W	0,073m ³	11kg
2212034/6/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 60	60W	67W	830mA	5000K	9 350lm	8400lm	125lm/W	0,073m ³	11kg
2212035/3/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 72	72W	80W	1000mA	3500K	9 400lm	8950lm	112lm/W	0,073m ³	11kg
2212035/4/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 72	72W	80W	1000mA	4000K	10 450lm	9300lm	116lm/W	0,073m ³	11kg
2212035/6/... ¹⁾	COSMO LED ALFA 72	72W	80W	1000mA	5000K	10 950lm	9750lm	122lm/W	0,073m ³	11kg


1) Символ избранной оптической системы например 2212035/6/T2 это светильник COSMO LED ALFA 72 5000K с оптической системой T2

2) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 7%


Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Нормы: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,


Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08




DW




ME




T2




T3



T4



PP



Светильник COSMO LED ALFA в стандарте обладает следующими функциями интеллектуальной системы питания:

- Подключение к внешней системе управления через интерфейс ДАЛИ (опциональное обслуживание аналогичного сигнала 1-10V),
- Возможность многоступенчатого программирования уменьшения светового потока светильника
- до 5-ти временных периодов в диапазоне от 10 до 100% номинальной мощности
- Защита модуля LED от перегрева при непреднамеренном включении светильника в течение дня
- Регулировка мощности / светового потока светильника – опция установки иных параметров, чем в каталоге, в диапазоне от 30 до 100% мощности или номинального светового потока.

Допустимое количество светильников COSMO LED ALFA на одной цепи, обеспеченное:

Перегрузочными выключателями МСВ типа В или С

светильника	Тип	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
COSMO LED ALFA 48, 60, 72W	B	0	1	3	6	10	12	15
	C	1	3	5	10	17	20	26

Плавкими предохранителями – тип gG и gL

светильника	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
COSMO LED ALFA 48, 60, 72W	2	6	9	17	27	34	43