



Алюминиевая опора SAL-5/D60

Ø114мм у основания



Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42128	SAL-5/D60	5m	3mm	14kg	0,145m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008

SAL-5/D60 Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42128 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	15	0,29	0,22	0,16	0,12
WA-1	8	0,20	0,13	x	x
WA-14/1	8	0,09	x	x	x
WR-4/1/0,5/5	-		ISKRA LED		
WR-4/1/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED		

