

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	folia bąbelkowa
Zastosowanie	parki, ciągi pieszych, ogrody
Wykończenie	szlifowane aluminium, słupki wkopywane do ziemi – zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupka do wysokości 50 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	rura ze stopu aluminium, klosz cylindryczny przezroczysty PMMA z rastrem
Częstotliwość napięcia zasilania	50 Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Rodzaj słupków	– na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”) – z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)
Rodzaje źródła światła	S – sodowe 70 W MH – metalohalogenkowe 70 W E/Z – LED E-27




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Typ źródła światła	Waga netto	Daszek
45031/C...	SAP 600 S-70W	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg	okrągły
45032/C...	SAP 600 MH-70W	645 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg	okrągły
45031/C.../P	SAP 600 S-70W	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	4.55 kg	płaski
45032/C.../P	SAP 600 MH-70W	615 mm	0.015 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	4.65 kg	płaski
45089/C...	SAP 600 dz S-70W	645 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg	okrągły
45090/C...	SAP 600 dz MH-70W	645 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg	okrągły
45089/C.../P	SAP 600 dz S-70W	615 mm	0.028 m³	-	S-70W	5.65 kg	płaski
45090/C.../P	SAP 600 dz MH-70W	615 mm	0.028 m³	-	MH-70W	5.65 kg	płaski
45038/C...	SAP 900 S-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	okrągły
45039/C...	SAP 900 MH-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg	okrągły
45038/C.../P	SAP 900 S-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	płaski
45039/C.../P	SAP 900 MH-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	5.65 kg	płaski
45096/C...	SAP 900 dz S-70W	945 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	okrągły
45097/C...	SAP 900 dz MH-70W	945 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg	okrągły
45096/C.../P	SAP 900 dz S-70W	915 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	płaski
45097/C.../P	SAP 900 dz MH-70W	915 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg	płaski
45045/C...	SAP 1200 S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	okrągły
45046/C...	SAP 1200 MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg	okrągły
45103/C...	SAP 1200 dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	okrągły
45104/C...	SAP 1200 dz MH-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg	okrągły
45103/C.../P	SAP 1200 dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	płaski
45104/C.../P	SAP 1200 dz MH-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	7.75 kg	płaski
45052/C...	SAP 1200 W S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	okrągły
45053/C...	SAP 1200 W MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg	okrągły
45052/C.../P	SAP 1200 W S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	płaski
45053/C.../P	SAP 1200 W MH-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.75 kg	płaski
45110/C...	SAP 1200 W dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	okrągły
45111/C...	SAM 1200 W dz MH-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg	okrągły
45110/C.../P	SAP 1200 W dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	płaski
45111/C.../P	SAP 1200 W dz MH-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg	płaski
45108/C...	SAP 1200 dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	LED E-27	6.45 kg	okrągły
45115/C.../P	SAP 1200 W dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.75 kg	płaski
45115/C...	SAP 1200 W dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	LED 23W	6.75 kg	okrągły

45056/C.../P	SAP 1200 W E/Z	1 215 mm	0.031 m ³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.35 kg	płaski
45056/C...	SAP 1200 W E/Z	1 245 mm	0.031 m ³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.35 kg	okrągły
45108/C.../P	SAP 1200 dz E/Z	1 215 mm	0.043 m ³	-	LED 23W	6.45 kg	płaski
45050/C.../P	SAP 1200 E/Z	1 215 mm	0.031 m ³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.15 kg	płaski
45046/C.../P	SAP 1200 MH-70W	1 215 mm	0.031 m ³	B-0A / Z-0A	MH-70W	6.55 kg	płaski
45045/C.../P	SAP 1200 S-70W	1 215 mm	0.031 m ³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	płaski
45050/C...	SAP 1200 E/Z	1 245 mm	0.031 m ³	B-0A / Z-0A	LED 23W	5.15 kg	okrągły
45101/C.../P	SAP 900 dz E/Z	915 mm	0.036 m ³	-	LED 23W	5.35 kg	płaski
45101/C...	SAP 900 dz E/Z	945 mm	0.036 m ³	-	LED 23W	5.35 kg	okrągły
45043/C.../P	SAP 900 E/Z	915 mm	0.023 m ³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg	płaski
45043/C...	SAP 900 E/Z	945 mm	0.023 m ³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg	okrągły
45094/C.../P	SAP 600 dz E/Z	615 mm	0.028 m ³	-	LED 23W	4.25 kg	płaski
45094/C...	SAP 600 dz E/Z	645 mm	0.028 m ³	-	LED 23W	4.25 kg	okrągły
45036/C.../P	SAP 600 E/Z	615 mm	0.015 m ³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	3.25 kg	płaski
45036/C...	SAP 600 E/Z	645 mm	0.015 m ³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	3.25 kg	okrągły

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

RYSunEK TECHNICZNY

